Россия, г. Москва
Площадь Журавлёва, д. 10, стр. 1
+7 (495) 642-642-5

GBW65p-GBW110p

	GBW65p	GBW80p	GBW110p
	три фазы	три фазы	три фазы
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ			
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт/кВА	50,0/63,0	64,0/80,0	88,0/110,0
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт/кВА	48,0/60,0	62,0/77,0	80,0/100,0
НАПРЯЖЕНИЕ, Вольт	400	400	400
ЧАСТОТА, Гц	50	50	50
КОЛ-ВО ФАЗ	3	3	3
ДВИГАТЕЛЬ			
МОДЕЛЬ	Perkins	Perkins	Perkins
ТИП	1103A-33TG2	1104A-44TG2	1104C-44TAG2
ТОПЛИВО	Дизель	Дизель	Дизель
ЧИСЛО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ	3 в ряд	4 в ряд	4 в ряд
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, $см^3$	3300	4400	4410
ТИП двигателя	Турбированный	Турбированный	Турбированный
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	Водяное	Водяное	Водяное
СИСТЕМА ЗАПУСКА	Электростартер	Электростартер	Электростартер
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, Об/мин	1500	1500	1500
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ	Механический	Механический	Электронный
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP), кВт	59,3	79,1	98,0
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP), кВт	53,8	71,9	89,0
ОБЪЕМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Макс), Л	7,9	8,0	8,0
ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Макс), Л	10,2	13,0	13,0
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% PRP, Л/ч	11,0	14,0	22,0
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% PRP, Л/ч	14,0	19,0	30,0
НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА, Вольт	12	12	12
ГЕНЕРАТОР			
МОДЕЛЬ	Stamford	Stamford	Stamford
ТИП	UCI 274 C	UCI 224 E	UCI 224 F
ПОЛЮСА	4	4	4
МАКС.МОЩНОСТЬ при 163/27°C (LTP) кВА	63,0	80,0	110,0
ПРОИЗВОД. ПРИ НАГРУЗКЕ 75%	88,8	89,9	90,3
СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ	Электронная	Электронная	Электронная
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС			
ДЛИНА, мм	2380	2380	2380
ШИРИНА, мм	1000	1000	1000
ВЫСОТА, мм	1301	1301	1301
ВЕС, Кг	1155	1285	1480
ОБЪЕМ ТОПЛИВН. БАКА, Л	120	120	120
ПРОДОЛЖ. РАБОТЫ ПРИ НАГРУЗКЕ 75% PRP, ч	11,0	8,0	5,0
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ 7 М, ДБ(А)	71	71	71
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ LWA, ДБ(А)	96	96	96